

S+S Multipress – Universal-Lochplattenpresse

Grundrahmen mit Anschlag links und Auflage unten 90 mm

Für alle Schräg-, Segment-, Rundbogenfenster und Türen.
Auch Innenausbau oder Gestellbau.
Zum Verleimen von Treppen, Blockware und vielem mehr.
Die vertikale Lochplattenpresse ist in schwerer, verwindungsfreier
Stahlkonstruktion hergestellt.
Die Lochplatte hat eine 50 mm Lochrastung.
Schnellverstellung der Druckzylinder, Widerlager und sonstigen
beweglichen Elementen auf der Lochplatte durch Selbstarretierung.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 7016 anthrazitgrau

Arbeitsgröße: 3500 x 2650 mm (Länge x Höhe)
Andere Arbeitshöhen- und längen auf Anfrage!

Optionen:

1 Kunststoffbelag an Auflage und Anschlag

6 Handhydraulikzylinder fest, 2000 kg Druckkraft
60 mm Hub, Druckbegrenzungsventil, Schnellrasterung
durch Selbstarretierung mit 2 Rasterbolzen (d = 20 mm)
auf Lochplatte. Druckplattenbreite 120 mm,
Druckplattentiefe 80 mm

6 Handhydraulikzylinder schwenkbar um 360 Grad,
2000 kg Druckkraft, 60 mm Hub, Druckbegrenzungsventil,
Schnellrasterung durch Selbstarretierung mit 1 Rasterbolzen
(d = 20 mm) und Magnetfeststellung auf der Lochplatte.
Druckplattenbreite 120 mm, Druckplattentiefe 80 mm

4 Einzelaufgabe mit Schnellrasterung, leicht verstellbar
auf der Lochplatte. Auflagenbreite 150 mm,
Auflagentiefe 80 mm

2 Einzelaufgabe maß einstellbar, 60 mm Einstellweg
mit 2 Rasterbolzen (d = 20 mm), Schnellrasterung
auf der Lochplatte, 150 mm Auflagenbreite,
80 mm Auflagentiefe

2 Einzelaufgabe schwenkbar und maßeinstellbar,
Schwenkbereich 360 Grad, 60 mm Einstellweg,
Magnetfeststellung, Auflagenbreite 150 mm,
Auflagentiefe 80 mm

1 Montageleiter fahrbar über die gesamte Pressfläche

1 durchgehendes seitliches Widerlager rechts, Tiefe 90 mm

(techn. Daten lt. Hersteller – ohne Gewähr !)

Gebrüder Engelfried oHG
Holzbearbeitungsmaschinen
und Werkzeuge
EDV Systemberatung
Produktionsprogramme
Amtsgericht Ulm HRA 500748
Es gelten unsere Verkaufs-
und Lieferbedingungen,
insbesondere unser
Eigentumsvorbehalt.

Büro:
Elisabethenstraße 41
Postfach 91 07
73416 Aalen-Unterkochen
Telefon (0 73 61) 98 66-0
Telefax (0 73 61) 84 31
Internet: www.engelfried.com
Email: info@engelfried.com

**Ausstellungshalle
und Lager:**
Gewerbegebiet
Kapellenweg 25
73447 Oberkochen
Telefon (0 73 64) 91 93 23



Bankverbindungen:
Südwestbank Aalen
(BLZ 600 907 00) Konto Nr. 628 907 001
VR Bank Aalen eG, Aalen
(BLZ 614 901 50) Konto Nr. 59 245 000
Commerzbank AG, Aalen
(BLZ 614 400 86) Konto Nr. 101 226 900
Ust.-IdNr. DE 144643025
St.Nr. 50085/08479