

Hoffmann HR 150 Rahmen-und Langlochbohrmaschine

Art.-Nr.	Bezeichnung		
15.00.00.00	HR 150 <u>Bohraggregat</u> - Höheneinstellung in 2 Ebenen - Höhenverstellung - Bohrhub/-tiefe - Querverstellung Bohrbild-Breite - Drehstrom-Motor mit 2 Drehzahlen <u>Werkzeugaufnahme</u> <u>Anschlagsystem</u> - 2 Seitenanschlage - 1 Langsanschlag (Rohr) mit verstellbarem Klappanschlag - Langlochanschlag <u>Werkstuckspannung</u> <u>Staubabsaugung</u>	uber Digitalanzeige 100 mm pneumatisch 150 mm von Hand 320 mm uber Raster 12 mm Teilung, Standard 230/400 V, 50 Hz 1420/2840 U/min, 1.3 - 1.8 kW Spezialbohrfutter mit 2 Werkzeug- wechseleinsatze 1x M 10, 1x Ø 16 ein-/ausschwenkbar ca. 1500 mm umsteckbar links und rechts pneumatisch uber Fuventil Maschine betriebsbereit	
	SONDERZUBEHOR:		
01.40.00.00	Bohrtiefenvorrichtung fur Schragbohrungen		
01.06.00.00	Zweibackenfutter	2-20 mm, zum wechseln	
01.03.00.00	Fahrwerk		
01.02.XX.00	Werkzeug-Wechseleinsatz f. Spez. Bohrfutt.	f. Schaft-Ø 8,9,10,12,13,16,20od.M10	
01.07.XX.00	Werkzeug-Wechseleinsatz f. Spez. Bohrfutt.	verlangerte Ausf. Schaft-Ø wie oben	
04.01.00.00	1 Gehrungsanschlag auenbundig	2 x 45°	
04.12.00.00	2 Gehrungsanschlag innenbundig	je 1 x 45°	
04.02.00.00	Gehrungsanschlag stufenlos einstellbar	2 x 20 - 70°	
04.03.00.00	2 Seitenanschlage	verstellbar links und rechts	
04.10.00.00	Langsanschlag mit Skala 2 Klappanschlage fur links u. rechts	2400 mm umsteckbar links u. rechts	
04.04.00.00	Langsanschlag mit Skala 2 linke / 2 rechte Klappanschlage	2400 mm - links und rechts	
04.14.00.00	Klappanschlag	links und rechts einsetzbar	
04.07.01.00	Langsanschlag (Rohr)	ohne Klappanschlag	
04.07.02.00	Klappanschlag (fur Rohr) kpl.		
50.01.00.00	Motor polumschaltbar 400 V, 50 Hz 1350/2770 U/min., 1,4/1,8 kW	Mehrpriis	auf Anfrage
15.21.00.00	Pneumatischer Vorschub m. Wahlschaltung zusatzlich 1 x Entspanen	Automatik - Manuell	
01.04.00.00	2 Werkstuck-Hilfsauflage links / rechts	ca. 800 mm, schwenkbar	
01.05.00.00	Werkstuckspannung	verschiebbar und umsetzbar	
01.01.00.00	Absteckvorrichtung fur Brustungsgelander mit Aufnahmepilz Ø....	Bohrungsabstand 80 - 160 mm uber Digitalanzeige	
01.01.03.01	Aufnahmepilz fur Bohr.Ø...	Sprossenbohrung	
05.20.02.00	Rasterwelle drehbar	1x12 mm Tg., 1x16 mm Tg.	
05.30.XX.00	Rasterwelle Sonderausfuhrung		auf Anfrage
01.17.00.00	Linear-Lasereinrichtung mit Halter kpl. mit Netzteil		
15.20.00.00	Bohrkopf-Schnellwechseleinrichtung	einmalig erf. bei Bohrkopfeinsatz	
	Bohrkopfe und Bohrwerkzeuge:	siehe separate Preisliste	