

Glasleistensäge am Schiebearbeitstisch

RU-GL-45°

Entwickelt für den paarweisen Zuschnitt von Glasleisten am Schiebearbeitstisch



Die RU-GL Glasleistensäge ist an einem Schiebearbeitstisch montiert mit Abtast- und Spanneinrichtung für zwei Glasleisten. Schnittlänge min. 230 mm, max. 2380 mm. Linke Säge fest, rechte Säge auf Laufwagen manuell verfahrbar montiert. Pneumatische Spanneinrichtung von oben und von der Seite, Sicherheits-Zweihandbedienung. Sägemotoren 0,37 kW, Spannung 400V. Schiebearbeitstisch mit Filzauflage, Länge mit seitlichem Ablagebrett 3300 mm, Breite 1400 mm, Arbeitshöhe 800 - 1000 mm. Pneumatisch absenkbarer Gegenlager zum Positionieren der Flügel.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.
RU-GL-45° Plattform 3000 mm x 1400 mm	10012000
Aufnahmevorrichtung für Abtastlehre	8780000
Abtastlehre, Abtastlänge ca. 2450 mm	5801-2
Abtastlehre, Abtastlänge ca. 1430 mm	5801-3
Beilagensatz für überfällzte Glasleisten	5802
Digitale Maßanzeige	5168